



infolinia: 801 090 121, Play: 739 090 121, tel./fax 18 440 70 21

INSTRUKCJA MONTAŻU SZYLDÓW I TABLICZEK GRAWEROWANYCH

MONTAŻ

Tabliczki i szyldy przeznaczone są do samodzielnego montażu - zawierają specjalną piankę montażową, która pozwala nakleić gotowy produkt w dowolnym miejscu (ściana, drzwi, szyba).

ETAPY MONTAŻU

1. Ustalamy wysokość montażu (liczoną od podłogi do dolnej krawędzi tabliczki) na którą będziemy naklejać poszczególne tabliczki:
 - numerki na drzwi wysokość montażu ok. 180 cm
 - tabliczki opisowe na drzwi (SAUNA, DYREKTOR, MARKETING) wysokość montażu ok. 160 cm
 - szyldy i tabliczki na ścianę (z boku drzwi) wysokość montażu ok. 150 cm
2. Przed montażem należy odtłuścić powierzchnię na którą będziemy naklejać tabliczkę lub szyld (nie dotyczy ścian). Środkami odpowiednimi będą: spirytus, denaturat lub benzyna ekstrakcyjna.
3. Montaż:
 - ściągnąć papierek ochronny (jak w zwykłej naklejce)
 - umieścić poziomice na ustalonej wysokości (określonej w pkt.1)
 - ustalić oś środka drzwi
 - przyłożyć dolną krawędź tabliczki do wypoziomowanej poziomicy
 - docisnąć tabliczkę do miejsca w którym chcemy ją przykleić.

KONSERWACJA

1. Mycie i przecieranie tabliczek z kurzu należy wykonywać wzdłuż linii szczotkowania czystą szmatką z mikrofibry.
2. Mycie naklejonych tabliczek wykonywać należy płynem o konsystencji szamponu rozpuszczonym z wodą (np. „Ludwik”) nie zawierającym środków żrących lub rozpuszczalników.
3. Podczas mycia drzwi ponad przyklejoną tabliczką należy przeprowadzać tak, aby płyn myjący nie zaciekał pod naklejoną tabliczkę ponieważ może spowodować namoknięcie pianki montażowej, osłabienie kleju, a z czasem odklejenie całkowite tabliczki.

DEMONTAŻ - PRZEKLEJANIE TABLICZEK

1. Aby zdemontować tabliczkę należy podciąć piankę montażową nożem tapicerskim tak, aby nie uszkodzić drzwi.
2. Oczyszczyć starannie drzwi przed przyklejeniem nowej tabliczki.
3. Podkleić tabliczkę nową pianką montażową - polecamy pianki firmy Tessa. Następne kroki montażu opisane w dziale ETAPY MONTAŻU.